

**TP-LINK TL-WPA4226KIT AV600 POWERLINE UNIVERSAL WIFI
RANGE EXTENDER 2-PACK KIT**





Το TL-WPA4226 KIT της TP-LINK επεκτείνει την ασύρματη σύνδεσή σας στο Internet σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού σας, μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρικών καλωδίων.

Πρόσβαση στο Internet χωρίς καλώδια

Τιμή πώλησης 65,99 €

[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

Ηλεκτρονική Συσκευασία

Το TL-WPA4226 KIT της TP-LINK επεκτείνει την ασύρματη σύνδεσή σας στο Internet σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού σας, μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρικών καλωδίων. Το TL-WPA4226 διαθέτει πλήκτρο Wi-Fi Clone για αυτόματη επέκταση του ασύρματου σήματος του router σας, για απρόσκοπτη πρόσβαση στο οικιακό δίκτυό σας. Επιπλέον, το TL-WPA4226 διαθέτει ενσωματωμένη πρίζα, για να μπορείτε να συνδέσετε τις επιθυμητές συσκευές, όπως θα κάνατε και σε μια οποιαδήποτε άλλη πρίζα..

Χαρακτηριστικά Συσκευής:

- Πρότυπα και Πρωτόκολλα: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n, IEEE1901
- Ταχύτητα AV έως 500Mbps ιδανικό για HD video streaming.
- Υποδοχές: 2*10/100Mbps Θύρες Ethernet -TL-WPA4226 2*10/100Mbps Θύρα Ethernet - TL-

PA4020P

- Είδος Βύσματος: EU.
- Πλήκτρα: Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone (συμβουλή πατήστε τα πλήκτρα pair για ασφαλή σύνδεση και κρυπτογράφηση δεδομένων)
- WiFi Clone Επέκταση δικτύου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Ενδείξεις LED: PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
- Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 94 x 54 x 40mm / 95 x 58 x 42mm
- Κατανάλωση Ενέργειας: Maximum: 8.218W (220V/50Hz) Typical: 7.686W (220V/50Hz) Standby: 4.630W (220V/50Hz)
- Εμβέλεια: 300 Μέτρα μέσω ηλεκτρικού δικτύου

Χαρακτηριστικά Λογισμικού:

- Τεχνολογία Διαμόρφωσης: OFDM (PLC)
- Κρυπτογράφηση: Ασφάλεια Powerline: 128-bit AES Ασύρματη Ασφάλεια: WEP, WPA/WPA2, Κρυπτογράφηση WPA-PSK/WPA2-PSK

Άλλα Χαρακτηριστικά:

- Πιστοποίηση: CE, FCC, RoHS
- Περιεχόμενα Συσκευασίας: Powerline Ethernet Adapter TL-WPA4220 & TL-PA4020P , 2 Μέτρα Καλώδιο Ethernet (RJ45) , Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης , Συνοδευτικό CD
- Απαιτήσεις Συστήματος: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS ή Linux
- Περιβάλλον: Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 Κελσίου~40 Κελσίου Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -40 Κελσίου ~70 Κελσίου. Υγρασία Λειτουργίας: 10%~90% χωρίς υδρατμούς Υγρασία Αποθήκευσης: 5%~90% χωρίς υδρατμούς
- Εγγύηση Αντιπροσωπίας: 3 χρόνια.

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.