

NEDIS DOORB310BK2







Ασύρματα κουδούνι 2 δεκτών με LED ένδειξη και δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του κουδουνιού, 110 dB.

~~Προσφορά 56,90 €~~ **59,90 €**

Τιμή πώλησης 56,90 €



[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

Ασύρματα κουδούνι 2 δεκτών με LED ένδειξη και δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του κουδουνιού, 110 dB.

Αναβαθμίστε την είσοδο του σπιτιού σας με το σετ ασύρματων κουδουνιών Nedis και απολαύστε άνεση, ασφάλεια και στυλ.

Το σετ αποτελείται από έναν πομπό, ο οποίος λειτουργεί με μπαταρία και δύο δέκτες, οι οποίοι συνδέονται απευθείας στην πρίζα,

Λειτουργεί εξ ολοκλήρου ασύρματα, καθιστώντας το εύκολο στη χρήση. Απολαύστε κρυστάλλινη επικοινωνία με το ψηφιακό σήμα χωρίς παρεμβολές, το οποίο το καθιστά κατάλληλο και για χρήση σε μονωμένα νεόδμητα σπίτια. Σε ανοιχτό χώρο, το σήμα φτάνει έως και τα 150 μέτρα, ιδανικό για να το χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στο σπίτι.

Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 58 μελωδιών, το κουδούνι μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ένταση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας με το κουμπί ελέγχου 5 επιπέδων, φτάνοντας έως και τα εντυπωσιακά 110dB για

σαφείς ηχητικές ειδοποιήσεις. Η λειτουργία αυτή, σας επιτρέπει να χαμηλώνετε την ένταση όταν κοιμάται ένα μωρό ή να αυξάνετε την ένταση όταν έχετε πολλούς επισκέπτες.

Επιπρόσθετα, ο δέκτης διαθέτει λυχνία LED που αναβοσβήνει όταν χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας, διασφαλίζοντας ότι είστε πάντα ενήμεροι για τους επισκέπτες, ακόμη και σε χώρους με πολύ θόρυβο.

Τέλος, η εγκατάσταση του ολοκληρώνεται εύκολα μέσα σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας τις ταινίες διπλής όψης ή τις βίδες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

Χαρακτηριστικά:

- Συμπαγής και μικρός σχεδιασμός (60x60mm)
- Εύκολη εγκατάσταση, χάρη στα υλικά εγκατάστασης που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία
- Ψηφιακό σήμα χωρίς παρεμβολές με εμβέλεια έως 150 μέτρα
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 58 ήχων, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις
- Οι δέκτες διαθέτουν οπτική LED ένδειξη, η οποία αναβοσβήνει όταν χτυπήσει το κουδούνι
- Ρυθμιζόμενος έλεγχος έντασης 5 επιπέδων έως 110dB
- Οι κυρίως μονάδες συνδέονται απευθείας στην πρίζα
- Μέγιστη εμβέλεια: 150 m
- Ένταση ήχου: 110dB
- Συχνότητα λειτουργίας: 433 MHz
- Πρότυπο: IP55
- Δυνατότητα επιτραπέζιας τοποθέτησης αλλά και επιτοίχιας τοποθέτησης, με ταινία διπλής όψης και βίδες (συμπεριλαμβάνονται)
- Τάση εισόδου: 100 - 240VAC, 50/60 Hz
- Μέγιστη ισχύς εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων: 10 dBm
- Μέγιστο κέρδος κεραίας εκπομπής: 0 dBi
- Τροφοδοσία πομπού: 1x 23A / 12V (συμπεριλαμβάνεται)
- Υλικό: ABS
- Χρώμα: Μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 2x κεντρική μονάδα (δέκτες)
- 1 x πομπός
- 1x μπαταρία 23A / 12V
- 1x ταινία διπλής όψης
- Σετ βίδες εγκατάστασης
- Εγχειρίδιο χρήσης

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.